安全が真ん中の地球環境づくり

VIJVESTI.

SA10EAL

本 体 希 望 **19,000**円 (リサイクル シール代別途) **薬剤質量** 3.0kg

一30℃適応 開閉式













このカタログに掲載している商品は2011年1月1日施行の 「消火器の技術上の規格を定める省令」に適応しています。



強く)を併せた造語で、「安心・安全な消火器の 普及・拡大」への強い思いが込められています。









SA10EAL

诰

くてサビにくいアルミ製消火器!



アルミを採用することで 総質量を約20%減量し、 より扱いやすさを実現。

(容器のみの比較では約50%減量※当社調べ)





アルミ地を活かした継ぎ目のない 美しいフォルム。

フラットゲージによる すっきりとした上部

アルミ地を活かした 鮮やかなキャンディレッド・





あらゆる方が視認しやすい書体と 色使いのユニバーサルデザイン。

太すぎず細すぎない、誰もが視認しやすい書体と 色づかいを採用

ALTESIMO



消火器 → 消火器



SA10EAL



よりサビにくいアルミニウム製容器。

○ 継ぎ目(溶接)のない容器 ○ 腐食に強い粉体クリア塗装 ○ マジックホール採用により耐食強化




従来の消火器




ALTESIMO

継ぎ目(溶接)のない、より安全な一体容器で、 圧漏れ不安を解消







↓環境への配慮

- リサイクル性の高いアルミを使用
- エコマーク付き消火器

再生消火薬剤を40%以上使用し、回収および リサイクルシステムを持っています



○ [RoHS指令]対応消火器

EUによる有害物質規制に対応し、環境にもやさしい RoHS (ローズ) 指令とは、EU (欧州連合) による電気 製品・電子機器に対しての環境規制に関わる指令(法 令)で製造時に特定有害物質を一定量以上含む製品 はFU加盟国内では販売することができません



○ グリーン購入法に適応

消火器の安全な回収とリサイクルのため 廃棄時には、リサイクルシールが必要です。 リサイクルシールの価格などは営業担当 にお問い合わせください。



仕

品 名	SA10EAL
型式番号	消第23~401号
能力単位	A-3+B-7+C
使用温度範囲	-30°C~+40°C
総 質 量	約4.1kg
薬剤質量	3.0kg
常用圧力	7.0~9.8×10 ⁻¹ MPa
全 高	約460mm
全幅(管胴径)	約210mm(φ127mm)
放射機構	開閉式(ホース長さ約310mm)
放射 時間	約14秒(於20℃)
放射距離	4~6m(於20℃)
リサイクルシール	A



SAFETY RING



REMOVE THE HOSE FROM THE HOLDER

レバーを 強くにぎる

レバーをはなせば 止まります

SQUEEZE THE PUNCTURE LEVER

⚠ MIYATAの消火器を安全にお使いいただくためのご注意

- 消火器は圧力容器です。取扱説明書をよく読んでご使用ください。
- ■消火器の使用期限・・・○設計上の標準使用期限を越えて使用されますと、経年劣化によりけが等の事故に至る恐れがあります。
- 使用期限を経過したものはすみやかに交換してください。
- 防火対象物では「消火器の点検と報告の概要」が定められており、一定の資格者が定期的に点検を行うことが必要です。 消火器本体容器に貼付してある「リサイクルシール」は処分する際に必要となりますので、はがしたり損傷したりしないで ■消火器の廃棄…(
 - ください。不用になった場合はお買い求めの販売店または弊社にお問い合わせください。

ご用命は…

宮田工業株式会社

〒253-8588 神奈川県茅ヶ崎市下町屋1-1-

お問い合せは、宮田工業(株)お客様相談室へ

●受付時間9:00~12:00/13:00~17:00(土田・祝祭日は休み)

☎0467-85-1210

MIYATAホームページ (機器図面などが取得できます。) http://www.gear-m.co.jp





UKAS MANAGEMENT SYSTEMS

宮田工業(株)は品質 マネジメントシステム ISO9001の認証を 取得しています。 宮田工業(株)本社 及び工場は環境マ ネジメントシステム IS014001の認証 を取得しています。

- ※製品改良などのため、予告なく仕様を変更する場合がありますので、あらかじめご了承ください。
- ●本カタログの表示価格は2013年12月現在のものです。リサイクルシール代は含んでおりません。